

SINTETIČKE - Grafitizirane TP203S - G

PLETENICE

TP 203S-G GRAFITIZIRANE-SINTETIČKE PLETENICE sa uljem

(85% sintetičko vlakno impregnirano sa mineralnim uljem, lojem i grafitom)

Opšti servis pumpi i ventila sa povećanim brojem obrtaja.

t primene u(C°) 450

P max(bar)20-60

pH- 4-14

Pletenica kompletno impregnirana masnim preparatom na bazi grafita, loja i ulja, pletena dijagonalno

ili kružno, nearmirana ili armirana. Grafitni preparat smanjuje

trenje pletenice u dinamičkim aplikacijama,

a takođe poboljšava odvođenje nastale toplote na mestima frikcije, loj poboljšava brzinu, ulje daje bolja podmazivna svojstva.

Medijum:

Zaptivanje u prisustvu vode,

vodene pare, slabih alkalija, ugljovodonika, ulja nosioca toplote. Armirana sa inconel žicom je pogodna za korišćenje kod

težih medija kao što su bitumen, plastične rastopine, teška ulja itd.

Primena: za pumpe i ventile u raznim granama industrije. Može biti i sa povećanim sadržajem grafita koja se odlikuje još boljim kliznim osobinama.



TP008 AKRILNA SINTETIČKA PLETENICA

(85% sintetičko vlakno impregnirano sa teflonskom disperzijom i parafinskim uljem.

Primena: zaptivanje pumpi za vodu i slabije kiseline.

t primene u(C°) +200

P max(bar) 20-50

pH – 2-12



TP 001-SUVA PLETENICA(85% MINERALNO VLAKNO)

- Primena: zaptivanje ventila, vrata peći, autoklavova i ostala statička zaptivanja.

t primene u(C°)- 450

P max(bar)- 60-150

pH – 6-14

TP 209-PAMUČNO LOJANE PLETENICE



**Pamučno vlakno impregnirano sa lojem i parafinskim uljem.
Primena: najbolja pletenica za zaptivanje pumpi za vodu.**

t primene u(C°) +120

P max(bar) 8-40

pH – 5-9

Pletenica napravljena od dugovlaknog pamučnog vlakna dijagonalno ili kružno, impregnirana impregnatom na bazi industrijskog loja.

Medijum: Zaptivanje u prisustvu slane i slatke vode.

Primena: Zaptivanje vretena, mašinskih delova, pumpi za transport tople i hladne vode, mesta izložena trenju

pri nižim temperaturama. Pletenice pamučne mogu biti i grafitizirane radi povećane otpornosti na temperaturu.

TP 003 SINTETIČKE PLETENICE TEFLONIZIRANE



TEFLONIZIRANA PLETENICA (85% sintetičko vlakno, impregnirano sa teflonskom disperzijom)

Pletenica napravljena od dugovlaknog sintetičkog vlakna impregnirana PTFE disperzijom dijagonalno pletena.

Mali koeficijent trenja i dobra dimenziona postojanost karakterišu pletenice ovog tipa.

Medijum: Topla i hladna voda, para, ulja, slabe kiseline i alkalije, benzin, gasovi.

Primena: U hemijskoj industriji (fabrike lekova, veštačkog đubriva, papira, veštačkih vlakana), petrohemijskoj industriji, prehrambenoj industriji, termoelektranama itd. Pogodan je za servisiranje pumpi, prehrambenu industriju i medije kao što su: voda, kiseline i alkalije.

PRIMENA

t primene u (C°) – 280

P max (bar) – 60 do 100

pH -4-14

ISPORUKA PLETENICA

dimenzije:

4x4 do 150 x 150 mm

fi 3 do 150 mm

NAPOMENA: Navedene pletenice mogu biti armirane sa žicom i sa specijalnim impregnatom.

